Vorlage für Ausschreibungstext

Blechprofilrost GRAEPEL-INDOOR

- Blechprofilrost als Belag für Flächen und Treppen im öffentlichen Raum
- als C-Profil gekantet, mit kleinen nach oben gestanzten Löchern (d = 4 mm) in versetzten Reihen
- stirnseitig offen, längsseitige Systemlochung zur Verbindung der Roste untereinander
- rutschhemmende Oberfläche
- programmsteuerbar

Höhe: _____mm (Wert siehe Belastungstabelle*)

Material: _____ Materialdicke: _____mm (Werte siehe Belastungstabelle*)

Flächenlast pro m²: _____kN, Punktlast pro Fläche 200 x 200 mm _____kN

Max. Stützweite: _____mm | Sind Ausschnitte in der Fläche vorhanden? ja ☐ nein ☐

Fläche: _____m x _____m = _____m²

*siehe Technisches Heft oder Datenblatt unter www.graepel.de

Liefern und nach Herstellerangaben verlegen.

Material	Rutschhemmung	Verdrängung
DD 11 feuerverzinkt	R 11	V 10
DX51D bandverzinkt	R 13	V 10
Edelstahl	R 13	V 10
ENAW 5754	R 12	V 10

Herstellernachweis:

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
Waldemar-Estel-Straße 7
39615 Seehausen (Altmark)

Ihr Kontakt:

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
Christoph Wiese

Fon: +49 (0) 39386 27-0
Fax: +49 (0) 39386 27-180
www.graepel.de
gs.info@graepel.de

Ust. Id.-Nr.: DE139531884 | Amtsgericht Stendal | HRA 4112 | Geschäftsführer: Felix Graepel